

MODELO | UNIDAD IMPULSADA POR MOTOR DIRECTO

C-300

- ✓ Unidad de refrigeración montaje frontal accionada por el motor del vehículo.
- ✓ Capacidad de enfriamiento de 2700W a 0°C.
- ✓ Transporte de productos frescos, caja de 0~15m³, rango de temperatura de -5°C a + 25°C.
- ✓ Unidad montada en techo, diseño de evaporador delgado.
- ✓ Rápido enfriamiento.
- ✓ Cubierta de plástico de alta resistencia y aspecto elegante.
- ✓ Para todo tipo de furgonetas pequeñas.

MODELO		C-300
Rango de temperature en la caja de carga		-5°C ~ +25°C / 23°C ~ +77°C
Capacidad de enfriamiento		2700W (0°C /32°C)
Modelo		Impulsado por el motor del vehículo
Voltaje DC (V)		12V/24V
Refrigerante		R134a
Carga de gas refrigerante		1.5Kg - 1.6Kg
Ajuste de temperature de la caja		Display Digital
Protección de seguridad		Interruptor de alta y baja presión
Deshielo		Deshielo y calefacción opcional
Compresor	Modelo	-DY5H11
	Desplazamiento	108cc/r
Condensador	Bobina	Bobinas de flujo paralelo de micro-canales de aluminio.
	Ventilador	1 Ventilador Axial
	Peso y dimensiones	765 ×380×290mm&14.8 kg
Evaporador	Bobina	Lámina de aluminio con tubo interno de cobre.
	Ventilador	1 Ventilador Axial
	Peso y dimensiones	610×550×175 mm&11.8 kg
Volumen de la caja	0°C	10m ³
Funciones opcionales		

