



MODELO | UNIDAD IMPULSADA POR MOTOR DEL VEHÍCULO

TR-450

- ✓ Montada al frente del camión.
- ✓ Para transporte de mercancía congelada y fresca.
- ✓ Capacidad de enfriamiento de 4500W a 0 °C.
- ✓ Para caja de 18 ~ 28m³, rango de temperatura de -25 °C a + 25°C.
- ✓ Aun y cuando la unidad circule en medio ambiente de alta temperatura, o la puerta sea abierta constantemente, la unidad de refrigeración conserva un alto rendimiento.
- ✓ Accionada por el motor del vehículo.

MODELO		TR-450
Rango de temperatura		-30 °C ~ +30 °C
Capacidad de refrigeración	0°C/+32°F	4500 / 15354BTU
	-20°C/ 0°F	2260 W/ 7848 BTU
Compresor	Modelo	QP16
	Desplazamiento	163cc/r
	Peso	8.9kg
Condensador	Serpentín	Tubo de cobre & aletas de aluminio
	Ventilador	2 Ventiladores (DC12V/24V)
	Dimensiones	1148×475×388mm
	Peso	35 kg
Evaporador	Serpentín	Tubo de cobre & aletas de aluminio
	Ventilador	2 ventiladores (DC12V/24V)
	Dimensiones	1016×635×230 mm
	Peso	21 kg
Voltaje		DC12V / DC24V
Refrigerante		R404a/ 2.4kg
Deshielo		Deshielo a gas caliente (Auto./Manual)
Aplicación		18~28m ³

